

表 1 地表水监测内容

序号	所属地	断面名称	属 性	监测项目	监测频次	采样要求	备 注
1	吉 林	吉化东 10 号	事故排污口	苯、硝基苯、苯胺 水温、流速、硝基 苯、苯、苯系物 (GC-MS 总离子 流强度)、挥发酚。	从地表水达标开始，48 小时内 1 天 2 次；48 小时 后 1 天 1 次，持续 1 周； 1 周后每 5 天监测 1 次		
2		松花江村	距排放口 150km，国控断面				
3		三江口下	出吉林省境断面				
4	黑 龙 江	肇 源	松花江黑龙江省入境断面		从地表水达标开始，48 小时内 1 天 2 次；48 小时 后 1 天 1 次，持续 1 周； 1 周后每 5 天监测 1 次	垂直采样点位置， 左、右采表层水 (水下 0.5 米 处)；中泓采集表 层和底层(河底上 0.5 米)	
5		苏家屯	哈尔滨饮用水源取水口上游 16km				
6		木 兰	距苏家屯 190km		从污染带到达至地表水 达标前的时段内，1 次 /2 小时；地表水达标后 48 小时内 1 天 2 次；48 小时后 1 天 1 次，持续 1 周；1 周后每 5 天监测 1 次		对污染带流经 河段，每 50km 设一监测断面， 断面数要覆盖 整个污染带
7		依兰达连河	距苏家屯 359km				
8		佳木斯	距苏家屯 469km				
9		富锦上	距苏家屯 646km				
10		同江	距苏家屯 711km，松花江与 黑龙江交汇处				
11		街津口	松花江与黑龙江汇合后				